

RCR / RCT / RCM



Leistungsmerkmale

- » Sender, Empfänger und Funkfernbedienungen für das D+H Funksystem
- » Einfache Installation und Inbetriebnahme
- » Sicherheit gegen Fremdbedienung durch Sendecodewechsel
- » Kompatibel mit allen D+H Funkantrieben und -zentralen

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCR 11-2

30.211.25

Funkfernbedienung

- » Lüftung AUF / STOP / ZU
- » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - mit 128 Bit AES verschlüsselter Authentifizierung
- » Mit 2 Funktionsebenen

Versorgung	2 x Lithium CR 2032
Sendeleistung	ca. 1 mW (e.r.p)
Sendereichweite	Max. 100 m freies Feld
Gehäuse	ABS, POM
B x H x T	45 x 110 x 15 mm
Gewicht	0,10 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCR 11-4

30.211.50

Funkfernbedienung

- » Lüftung AUF / STOP / ZU
- » Funkfrequenz 868 MHz, zugelassen in der gesamten EU
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - mit 128 Bit AES verschlüsselter Authentifizierung
- » Mit 4 Funktionsebenen

Versorgung	2 x Lithium CR 2032
Sendeleistung	ca. 1 mW (e.r.p)
Sendereichweite	Max. 100 m freies Feld
Gehäuse	ABS, POM
B x H x T	45 x 110 x 15 mm
Gewicht	0,10 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCT 003-11-U

30.212.00

Funk-Sendemodul

- » Zur Ansteuerung von D+H Funkprodukten mit Standard UP-Tastern oder potenzialfreien Kontakten
- » Lüftung AUF / STOP / ZU
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - mit 128 Bit AES verschlüsselter Authentifizierung
- » Zur Montage in Standard-UP-Dose (nicht enthalten)
- » Anschluss eines Raumtemperurreglers möglich

Versorgung	1 x Lithium CR 2450
Sendeleistung	ca. 4 mW (e.r.p)
Sendereichweite	Max. 100 m freies Feld
Funkfrequenz	868,3 MHz / FSK
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Grau
B x H x T	45 x 39 x 12 mm
Gewicht	0,10 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCM 024-11-U

30.554.60

Funk-Empfangsmodul



- » Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- » Bis zu 10 D+H Funkfernbedienungen zuordenbar
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - mit 128 Bit AES verschlüsselter Authentifizierung
- » Für alle 24 V DC D+H Zentralen
- » 2 Gruppensteuerausgänge zum Verbinden mit den Lüftungstastereingängen der Zentrale

Versorgung	24 V DC / 0,03 A
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +60 °C
Funkfrequenz	868,3 MHz / FSK
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Grau
B x H x T	50 x 48 x 19 mm
Gewicht	0,07 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RCM 230-11-U

30.554.50

Funk-Empfangsmodul



- » Funkempfänger mit Sicherheitsverschlüsselung und Code-Hopping-Prinzip
- » Bis zu 10 D+H Funkfernbedienungen zuordenbar
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » Hohe Sicherheit gegen Fremdbedienung - mit 128 Bit AES verschlüsselter Authentifizierung
- » Zur direkten Steuerung von 230 V AC Antrieben
- » Schaltleistung: max. 2 D+H Antriebe (max. 700 W ohmsche Last)

Versorgung	230 V AC / 50 ... 60 Hz
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Funkfrequenz	868,3 MHz / FSK
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Grau
B x H x T	50 x 48 x 24 mm
Gewicht	0,08 kg

