Geysir CDD 1090 basic

Cleaning and Disinfection Device

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro

Normenkonformität
Hygienegutachten und Zertifizierung gemäß EN ISO 15883-1/3
Komplettentleerung gemäß EN ISO 15883-1
DVGW geprüft (EN 1717)

Material und Bauweise
Waschkammer aus resistentem V4A-Edelstahl (tiefgezogen)
Außengehäuse aus robustem V2A-Edelstahl, Schliff Korn 320
selbstdesinfizierender Hygienegriff
Isolierung der Waschkammer (Temperatur und Akustik)
Wartungsfreie, sich selbstdesinfizierende und nach außen 100 % dampfdichte Gerätetür-Labyrinthdichtung ohne Gummidichtung

Reinigungs- und Desinfektionssystem
Powerdüsensystem aus 7 + 5 rotierenden Powerdüsen
Hochdruckpumpe (0,75 kW) für kraftvolle Reinigung (400 l/min)
Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-600
Geschlossenes Rückkühlungssystem ohne Außenluftzufuhr und ohne Wasser
1 Kanister KLAR LISCHKA Klarspülerchemie bei Aufstellung n. Vereinbarung

Bedienungskomfort
Universalaufnahmegestell in hygienisch einwandfreien Stecklaschen, kurzerhand auswechselbar ohne Werkzeug
Ökonomisches und effektives Desinfektionsmanagement
LCD-Display mit Klartext und Programmfortschrittanzeige
Mikroprozessorsteuerung für Programmabläufe



Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
LISCHKA Geysir basic CDD 1090: 900 mm, 860 mm, 560 mm

CE0633 gemäß 93/42/EWG

Technische Daten
Geringe Programmlaufzeiten (252 sec *)
Geringer Wasserverbrauch pro Charge (0,028 m3*)
Geringer Stromverbrauch pro Charge (0,17kw/h)
ab einem Wasserdruck von 0,8 bar verwendbar
Spannung: 230/ 400 V / Leistung: 3,0/ 4,5 KW
Abwasser: NW 110 / DN 100 / Geräuschpegel: 50 dBA
Umwälzpumpenleistung : 400 L / min

*bezogen auf Kurzprogramm

10-90406	CDD 1090 basic	

Optionen:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
10-90831	Maschinenabdeckung CDD 1090	
10-90906	Aufdopplung 1060/1090 kpl._10 tief	
10-90786	Randspülung 1060/90 kpl.	
10-90616	Vorfilter (2 Stück)	