

ACHTUNG! Benutzte Tücher zum austrocknen aufhängen. Sonst besteht Selbstentzündungsgefahr! Unbedingt die Hinweise auf dem Gebinde beachten. activ- S kühl, trocken und gut verschlossen im dunkeln lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch regelmäßige Pflege sichern Sie eine lange Lebensdauer der Oberfläche. Generell sollten alle Verschmutzungen und verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort entfernt werden, um eine lange Einwirkzeit zu vermeiden. Regelmäßige Pflege mit activ-s erhält die Schönheit und den Schutz der Oberfläche dauerhaft.

Tipp:

Bei Schwankungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit lebt und arbeitet das Naturprodukt Holz. Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima (nicht unter 40% rel. Luftfeuchte) ist empfehlenswert für den Menschen wie auch für die natürlichen Holzflächen. Zimmerpflanzen und Luftbefeuchter z. B. auf Heizkörpern, helfen während der Heizperiode die Luftfeuchtigkeit anzuheben.

www.bloc-modulkuechen.de
info@bloc-modulkuechen.de

bloc
modulküchen

PFLEGE

Anleitung

activ-s

**Das multifunktionale
Pflegeöl für Ihre
Arbeitsplatten**



Naturholz- Oberflächen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um Sie dauerhaft zu erhalten und lange Freude daran zu haben.

Bevor Sie mit der Pflege beginnen, sollten Sie eventuelle Verschmutzungen entfernen:

Loser Schmutz und Staub:

Möbel mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen, Böden mit weichem Besen fegen oder absaugen unter Verwendung einer Bürstendüse.

Wasserlösliche Verschmutzungen:

Mit einem gut ausgewrungenen Tuch „nebelfeucht“ abwischen.

Dem Wischwasser kann eine geringe Menge eines milden Reinigers zugegeben werden. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel! Anschließend trocken wischen. Lassen Sie keine Dauernässe einwirken.

Bitte beachten Sie dies, auch bei der täglichen Nutzung Ihrer Möbel!

Wasserunlösliche Verschmutzungen:

(Wie Schuhstreifen, Griffspuren, Wasserflecken aber auch fest eingetretener Schmutz):

Bei stärkerer Verschmutzung, die sich durch Aufwischen oder Absaugen nicht mehr entfernen lässt, reiben Sie mit dem Schleifvlies (z. B wie beigelegt) die Oberfläche kräftig ab!

So wird die Fläche von Schmutz befreit und gleichzeitig für die Behandlung mit activ- S vorbereitet.

Depot-Imprägnierung / Pflege:

1. Naturholzoberfläche mit Vlies schleifen und entstauben/ oder mit einem Tuch Reinigen.

2. Wenig activ- S 5g/m² mit Pinsel, Roller oder Tuch großflächig auftragen und nach 2 min Überschuss abreiben und porentief einpolieren.



Dieser Vorgang kann alle 3 Monate (oder nach Bedarf) wiederholt werden.

(Im Spülenbereich wenn nötig, öfter).