



Das Leben einfach genießen!









Mit der Senkrechtmarkise MICRO 850/1000 werten Sie Ihre Fassade, Ihren Wintergarten oder Ihr Glasdach gleich mehrfach auf: perfekter Sonnen- und Blendschutz, hochwertige

Raumdekoration, eine ganz besondere Licht-Atmosphäre – und der Blick nach draußen

ist trotzdem weiter möglich.

Die Micro 850/1000 wurde speziell für den Einsatz im Wintergarten-, Fenster- und Loggiabereich entwickelt. Sie ist mit seitlicher Schienenführung und einer kompakten Kassette ausgestattet, die im geschlossenen Zustand einen optimalen Schutz für das Tuch bietet.

Entscheiden Sie sich nach Zweck und Geschmack für **offene** oder **geschlossene** seitliche Führung und wählen Sie **Zusatzausstattungen** für noch mehr Komfort.

Bedient wird diese Markise per **Elektromotor**. Eine Kurbelbedienung per Hand von innen oder von außen ist auf Wunsch möglich (Minderpreis).


## Optionen

- Funkfernbedienung
- Wetter-Automatik

### SCREEN-SENKRECHTMARKISE




- Die MICRO 850 und 850 Z \* haben eine Kassettengröße von 86,5 x 87,5 mm Feldbreite, 1-teilig, Motorantrieb: MICRO 850 max. 300 cm MICRO 850 Z max. 275 cm Anlagenhöhe, Motorantrieb: MICRO 850 max. 250 cm MICRO 850 Z max. 175 cm
- Die MICRO 1000 und 1000 Z \* haben eine Kassettengröße von 101,5 x 102,5 mm Feldbreite, 1-teilig, Motorantrieb: max. 400 cm Anlagenhöhe, Motorantrieb: MICRO 1000 max. 375 cm MICRO 1000 Z max. 350 cm
- Markisentücher in großer Auswahl:
  - Screen-Glasfasergewebe (Sergé)
  - Soltis 92 (Mehrpreis)
  - Verdunklungstücher (Mehrpreis)



Typ FÜHRUNG GESCHLOSSEN

Typ FÜHRUNG OFFEN



\* Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

# FÜHRUNG **GE-SCHLOSSEN (Z)**

Bei den Typen MICRO 850 Z und 1000 Z wird der Tuchbehang seitlich geführt (Reißverschlussverfahren).

**Windschutz:** Ein übermäßiges Schlagen bei Windeinwirkung wird durch diesen seitlichen Anschluss zuverlässig verhindert

**Sonnenschutz:** Zusätzlich bilden der Tuchbehang und die seitlichen Führungsschienen eine Einheit. So können keine normalerweise auftretenden seitlichen Lichtschlitze entstehen.

**Insektenschutz:** Ein Eindringen von Blättern und Insekten wird durch die Seitenführung ebenfalls unterbunden.


## FÜHRUNG **OFFEN**

Bei den Typen MICRO 850 und 1000 wird das Tuch "offen", ohne seitliche Führung ausgefahren.





Optionale **Senkrechtmarkisen** an der Frontseite sind Sicht- und Sonnenschutz



**Screen-Glasfasergewebe** für Sonnenund Blendschutz mit Sicht nach draußen.



Als Fenstermarkise fügt sich die MICRO 850/1000 harmonisch ins Fassadenbild ein.




Elegante Optik: geringe Abmessungen und modernes Design der **Kassette**.



**Seitenschiene und Fallschiene** bilden eine optische Einheit.

# TECHNIK



Standardmäßig wird die Micro 850 (Z)/1000 (Z) mit Motorantrieb geliefert. Wenn Sie stattdessen einen Kurbelantrieb wünschen (Minderpreis), können Sie zwischen Außen- und Innenbedienung (mit Knickkurbel) wählen.

### Zertifizierung



Qualität und Technik nach CE-Norm



Garantien

**5 Jahre Garantie** auf alle Lewens-System-Bauteile



hergestellt und montiert in Deutschland **LIFE-Garantie** LEWENS-Markisen stehen für:



L.EBENSFREUDE I.NTELLIGENZ F.REIHEIT E.NTSPANNUNG

#### **Technische Merkmale**

MODELL/TYP	850 OFFEN	850 (Z) GESCHL.	1000 OFFEN	1000 (Z) GESCHL.
Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor),			
	Kurbelantrieb mit Schneckengetriebe auf Wunsch möglich (Minderpreis), wahlweise als Außen-			
	bedienung oder Innenbedienung (Knickkurbel)			
Feldbreiten				
Motorantrieb	max.	max.	max.	max.
1-teilig	300 cm	275 cm	400 cm	400 cm
2-teilig	ı	-	800 cm	800 cm
Anlagenhöhen Motorantrieb	max. 250 cm	max. 175 cm	max. 375 cm	max. 350 cm
Feldbreiten	200 0		0.00	000 0
Kurbelantrieb 1-teilig	max. 300 cm	max. 200 cm	max. 340 cm	max. 200 cm
Anlagenhöhen Kurbelantrieb	max. 200 cm	max. 175 cm	max. 200 cm	max. 200 cm

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten und Höhen!

Lieferumfang, Befestigung	Lieferung <b>inkl. Seitenschienen</b> , keine Konsolen notwendig!	
Gestellfarben	- 16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke     zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)     - silber natur: E6 / EV 1 Eloxal;     Detailelemente silber RAL 9006     - Sonder-RAL (Mehrpreis)     - Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage	
Markisen- tücher	<ul> <li>aus unserer LEWENS-Kollektion</li> <li>Screen-Glasfasergewebe (Sergé)</li> <li>Soltis 92 (Mehrpreis)</li> <li>Verdunklungstücher (Mehrpreis)</li> </ul>	
Zusatz- Ausstattung	Funkfernbedienung /     Elektromotor mit integrierter Funksteuerung     Sonnen-/Wind-Automation	


Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


#### **Montage**

Die Führungsschienen der Micro 850 (Z)/1000 (Z) werden an der Wand befestigt. Die Kassette wird oben aufgesteckt.


MICRO 850/850 (Z)


MICRO 1000/1000 (Z)





Befestigung der Seitenschienen MICRO 850/1000







Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben einfach genießen!

www.lewens-markisen.de